



ADD: 18#, NO.1365, East Kangqiao Road. Pudong Area. Shanghai China  
TEL: 0086-(0)21-68183116/7/8/9 FAX: 0086-(0)21-68183100

## R85PA66 Нейлоновая Жертвенная ткань

### Описание продукта

R85PA66 является превосходной жертвенной тканью на основе пористого нейлона (Nylon 66), которая прошла высокотемпературную чистку и термостабилизацию.

R85PA66 не содержит каких-либо разделительных составов или загрязнений и может использоваться непосредственно на поверхности детали. После отверждения смолы, жертвенная ткань достаточно легко и быстро сдирается без остатков и без маленьких кусочков, остающихся на изделии.

Красные нити через каждые 30 мм помогают отличить R85PA66 от отвержденного ламината. Данная высококачественная жертвенная ткань широко используется в ветроэнергетике, судостроении и при производстве крупногабаритных композитных деталей в других отраслях.

R85PA66, как и другие нейлоновые жертвенные ткани, не следует применять для фенольных смол. В этом случае сделайте предварительные тесты или позвоните нашим техническим специалистам для консультации.

В дополнение к стандартным размерам ширины, указанным ниже, материал может производиться под заказ с требуемой шириной.

### Свойства

Материал	Nylon 66 (Нейлон)
Макс. рабочая температура	210°C (410°F)
Вес ткани	85г/м <sup>2</sup>
Цвет	Белый с красными нитями
Плотность	Продольная: 192,5 Поперечная: 165
Прочность при растяжении	MD≥1370 Н/50мм TD≥1160 Н/50мм
Разделительный состав	Нет

### Наличие и Упаковка

Стандартный размер	Д: 100м; 200м (109yard; 219yard)
	Ш: 1,8м; 1,52м; 1,25м; 0,8м; 0,6м; 0,2м (5,9'; 5,0'; 4,1'; 2,6'; 2,0'; 0,7')

### Примечание

При использовании R85PA66 на больших поверхностях настоятельно рекомендуется провести предварительный тест, несмотря на то, что R85PA66 показывает высокую способность к сдиранию с отвержденных систем смол при их рабочей температуре.

Хранение: В оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте. Избегайте прямых солнечных лучей.

Характеристики, приведенные в данном техническом описании, носят исключительно информационный характер и помогают сделать выбор. Конечному потребителю следует провести собственные тесты и сделать выводы о применимости данного материала. В любом случае данные значения или информация включены в ответственность компаний Leadgo. Спецификации, информация о продукте могут быть изменены без предварительного уведомления.



*от идеи к форме,  
от формы к мечте*

БМП Технолоджи  
111123 Россия, Москва, Электродный проезд, 8А  
Тел: +7 (495) 6444620 Факс: +7 (495) 6444620  
Email: [tooling@bmpotech.ru](mailto:tooling@bmpotech.ru) Internet: [www.bmpotech.ru](http://www.bmpotech.ru)